



CASE SU-5E - Montagegehäuse

CASE SU-5E



Das Enlighted SU-5E-Montagegehäuse bietet eine flexible Lösung für die Montage der Mikrosensoren SU-5E und SU-6E auf einer Vielzahl von Oberflächen, entweder direkt an oder getrennt von einer Leuchte. Das Gehäuse ist einfach zu installieren, der Sensor wird sicher in das Gehäuse eingesetzt und führt das Sensorkabel durch die Rückseite oder Seite des Gehäuses. Nach der Montage der Halterung kann das Gehäuse leicht justiert werden, um den Erfassungsbereich des Sensors ideal anzupassen.

Merkmale

Das Enlighted SU-5E-Montagegehäuse umfasst die Montagehalterung und einen separaten Halter, der speziell für die Mikrosensoren SU-5E und SU-6E entwickelt wurde. Die Montagehalterung verfügt über zwei vorgebohrte Montagelöcher mit Schrauben, die auf einer Vielzahl von flachen oder gekrümmten Oberflächen angebracht werden können.

Die Halterung hält den Sensorträger sicher und ermöglicht eine vollständige Drehung um 180 Grad. Der Sensorträger verfügt über eine herausbrechbare Endkappe, die einen Gewindenippel zur Montage in einer Standardöffnung von 22,22mm (7/8 Zoll) unterstützt. Sowohl der Sensorträger als auch die Montagehalterung verfügen über rückseitige Öffnungen für einen einfachen Kabelausgang.

Eigenschaften

Sensorträger: Polycarbonat-Polymer
Halterung: Verzinkter Stahl, beschichtet
Gewicht der Halterung: 55 Gramm
Montageteile: Chase-Nippel und Sicherungsmutter
Dübelschraube für Trockenbauwände
1"-Linsenkopfschrauben
0,5"-Blehschrauben

Abmessungen

Länge: 67mm
Breite: 35mm
Tiefe: 25mm

